

## Üldist

Ercos terasribiradiaatorid valmistatakse kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, normaalsetes eksploatatsioonitingimustes on tagatud radiaatorite pikaajaline kestvus.

### Ökonoomsus

Ercos radiaatorid sobivad suurepäraselt tänapäevaste madalatemperatuuriliste veekeeskütte süsteemide küttekehadeks. Radiaatorite veemaht on väike ja konvektiivpind suur, mistõttu reageerivad koheselt reguleerimisele ja võimaldavad säästlikumalt kasutada soojusenergiat.

### Küttesüsteem

Ercos radiaatorid on mõeldud suletud küttesüsteemidele, kus keemiliselt vaba hapniku pääs torustikku on välistatud. Hermeetiline, asjatundlikult projekteeritud ja hoolikalt paigaldatud küttesüsteem säästab energiat ja süsteemi kuluvaid osi. Torustike lekked nõuavad süsteemi vee lisamist, mis soodustab seesmistest teraspindade korrosiooni. Seetõttu ei ole soovitatav ka küttesüsteemi suvine tühjendamine. Soojuskandja temperatuur peab jääma vahemikku 0-110°C, pH vahemikku 7-9 ja vaba hapniku hulk võib olla maksimaalselt 0,01 mg/kg.

### Rõhutaluvus

Ercos radiaatorite töö rõhk on kuni 10 baari (mõnedel toodetel 6-7 baari). Küttesüsteemi projekteerimisel tuleb jälgida, et seda ei ületata. Kõrghoonete küttesüsteemides tuleb vee hüdrostaatilisele rõhule lisaks arvestada pumpade poolt tekitatavat dünaamilist rõhku. Ercos radiaatorite rõhutaluvuse kindlustab iga radiaatori survekatsetamine tehases.

## Garantii tingimused

### Garantii

Ercos S.p.A annab oma toodetele 10-aastase garantii, alates tarnepäevast. Garantii hõlmab materjali- ja valmistusvigu. Defektse toote asendamine tasuta samasuguse või tehniliselt omadustelt samaväärse tootega. Garantii ei kata vigase toote poolt põhjustatud kahjustusi, toote vahetamisest tingitud kulutusi, ostja tootmiskahjumit, saamata jäänud kasumit või muid kaudseid kulusi.

Defektse toote avastamisel tuleb võtta ühendust müüjaga ja esitada tellimuse kinnitus, saateleht, radiaatori registreerimisnumber või mõni muu usaldusväärne tõend toote kohta. Garantii tingimuseks on samuti, et vigane toode toimetatakse ühe kuu jooksul, lugedes reklamatsioonipäevast, Ercos S.p.A kohaliku esindaja kontrolli, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

### Paigaldus

Radiaatorid tuleb paigaldada üldtunnustatud viisil, vastavalt kehtivatele normidele. Radiaatori kandurite valikul tuleb alati lähtuda konkreetsest seinamaterjalist ning küllaldase tugevuse tagamiseks arvestada radiaatori kaalu ja eksploatatsioonitingimusi. Radiaatoriga kaasasolevad Ercos kandurid sobivad hästi kõvadele seintele, nagu näiteks betoonelemendid. Kui aga radiaator kinnitatakse kipsplaatseinalle või mõnele muule pehmele seinamaterjalile, on soovitatav kasutada suurem kogus seinakandureid.

### Kasutuskeskkond

Ercos radiaatorid on mõeldud erinevate ruumide kütmiseks. Kui neid paigutatakse niiskesse ruumidesse, tuleb nad paigaldada kuivale seinalle, vältimaks otsest kokkupuudet veega.

### Standardid

Ercos radiaatorite soojusväljastused on eurostandardi EN442 põhised. Need on registreeritud ja neil on kõigil tüübikinnitused.

### Garantii eelduseks on hoolikas käsitlemine

Garantii ei laiene vigastustele, mis on tingitud vales ladustamisest ja käsitlemisest transpordil, ehitusplatsil või paigalduskohal. Garantii ei korva ka ebaõigest eksploatatsioonist tingitud kahjustusi, nagu sise- ja välispindade korrodeerumine, söövitavate ainete kasutamine, ülikõrge rõhk või jäätumine.

Ercos S.p.A toodete ametlik esindaja Eesti Vabariigis: Kyte.ee OÜ, tel. 6776600, Kalda 7B Tallinn